



Roofon a Roofon Digital

Automat pro horkovzdušné svařování Jednoduchý-lehký-levný

Svařovací automat omezený na to, co při svařování skutečně potřebujete.

- osvědčená a robustní technologie
- plynulé nastavení rychlosti, teploty a množství vzduchu pomocí potenciometru.
- šířka svaru 40 mm
- automatika rozjezdu
- vysoká rychlost svařování
- efektivní a snadno ovladatelný

Pouze u Roofon Digital:

- digitální zobrazení a regulace teploty a rychlosti

**Roofon 40 mm šířka svaru
vč. závaží a vodící tyče**

Obj.č.: 5230050

Roofon Digital

Obj.č.: 5230049

Odsazovací vodící kolečko pro okapový plech

Obj.č. 5230183

Dodatečné závaží

Obj.č. 5230177

Přepravní box

Obj.č. 5201008

Technické údaje

		Roofon	
Napětí	V	120	230
Frekvence	Hz	50	
Výkon	W	2700	3400
Max. příkon	A	22,5	15,0
Teplota	°C	20 – 600	
Pohon	m/min	Standard 0,6 – 12,0 / Digital 0,0 – 12,0	
Max. množství vzduchu (20°C)	l/min	500	
Hladina zvukového tlaku (EN ISO 11203)	dB(A)	64	
Rozměry	mm (DxŠxV)	460 x 330 x 850 vč. vodící tyče	
Hmotnost s 5 m přípojným kabelem	kg	ca 14,5	
Třída ochrany		IP20	
Značka shody	CE		
Třída ochrany zařízení I			



Displej Roof Digital



Roofon s volitelným odsazovacím vodícím kolečkem pro okapový plech.