



Jiskrový zkoušecí přístroj PST100

- rychlá a bezpečná zkouška těsnosti svarů, nádob nebo vytvořených vrstev
- bezkontaktná tvorba jisker
- bez nutnosti údržby
- zabudované stabilizační spínání
- nezávislá práce při výkyvech síťového napětí

Obj. č.

5200228 PST100 s tyčovou elektrodou

5200229 PST100 sada s kufříkem

		PST
Elektrická přípojka	V	230
Frekvence	Hz	50-60
Výkon	W	30
Výchozí napětí	KV	5-55
Výchozí frekvence	KHz	100
Hmotnost	kg	1,0
Registrační známka		CE



Vakuové čerpadlo Picolino

- k provozu testovacích zvonů
- sací objem při volném nasávání od 8 m³/h
- kompletně s podvozkem, hlavním spínačem, 2 m přípojným kabelem se zástrčkou

Obj. č.:5226100

Technické údaje Picolino

Elektrická přípojka	V	230
Výkon	kW	0,35
Objem přepravovaného vzduchu	l/min	133
Statický tlak	bar	0,15
Podtlak ./. 0,85		90% Vakuum
Hmotnost	kg	11,5
Přípojka vzduchu		Bajonetová spojka
Hmotnost	mm	230 x 150 x 250