



JAMAS

Řezačka izolačních pásů JAMAS umožňuje snadné řezání všech izolačních pásů z PVC, TPO, EPDM, ECB, PE-HD a bitumenu, ve vzpřímeném postoji, do max. tloušťky 5 mm v závislosti na materiálu. Díky fóliové skluznici umístěné pod přístrojem je možné řezat navazující pruhy na již položené izolaci, aniž by došlo k poškození spodního materiálu.

Obj.č.: 5201230



Styrocut

Styrocut C160 se skvěle hodí k řezání desek z tvrzené polystyrenové pěny do tloušťky 160 mm.

Obj.č.

C160 5201223

Styrocut C250

Přístroj je za 10 sekund připravený k řezání.

- Ostří z ušlechtilé oceli se snadno vyměňuje.
- Nedochází k zatížení prachem z řezání
- Žádný statický náboj

- Základní vybavení:

1x Styrocut C250 s elektronikou

1x čepel 200mm

1x čepel 250mm

1x věšák

1x vedení ostří vč. dorazu

1x saně pro profilové řezy s dvěma ohebnými 300mm čepelimi pro hluboké bosážové výřezy

1x přenosný kufřík

Obj. č.

C250 5201260

Napětí V 230

Frekvence Hz 50/60

Výkon W 190

Max teplota řezání °C 500°

Přerušovaný provoz Sek. 15s zapnout / 45s vypnout

Hmotnost kg 0,30 kg s kabelem

Značka shody CE

